

Lagerzelt S75-Alu 12,5M



RK-Planen
Robert Kröger GmbH

Moderne Systeme für wetterunabhängige Baustellen

Spannweite

1250 cm

Seitenhöhe

440 cm

Firsthöhe

608 cm

Dachneigung

15°

Binderabstand/Raster

250 cm

Giebeleinteilung

2 Giebelstützen

Längstes Bauteil

656 cm

Minimale Aufstelllänge

750 cm

Maximale Aufstelllänge

im Rastermaß beliebig erweiterbar

Hauptprofil

170 mm x 88 mm x 3 mm

Torgrößen (Planentore)

Profil 170 x 88 x 3 mm:

Längsseite 220 cm / 450 cm x 300 cm

Giebelseite 450 cm x 390 cm

Profil 220 x 100 x 3 mm:

Längsseite 220 cm x 300 cm

Giebelseite 450 cm x 390 cm

Eckverbindungen

Stielriegel

Max. zul. Windgeschwindigkeit nach DIN

100 km/h

Windlast

0.5 kN/m²

Schneelast

0.25 kN/m²

Bepanung

RÖDER Nr. 1: PVC-beschichtetes

Polyestergewebe, schwer entflammbar nach

DIN 4102 B1, M2

Spezielle Ausführungen

Schiebetore, Rolltore oder Türen;

Größen auf Anfrage

Trapezblechwandverkleidung

Schneelast 0,25 kN/m²:

Mit zusätzlichen Rollen auf Schienen verfahrbar

