

# Lagerzelt S75-Alu 7,5M



RK-Planen  
Robert Kröger GmbH

Moderne Systeme für wetterunabhängige Baustellen

**Spannweite**

750 cm

**Seitenhöhe**

350 cm

**Firsthöhe**

450 cm

**Dachneigung**

15°

**Binderabstand/Raster**

250 cm

**Giebeleinteilung**

2 Giebelstützen

**Längstes Bauteil**

428 cm

**Minimale Aufstelllänge**

500 cm

**Maximale Aufstelllänge**

im Rastermaß beliebig erweiterbar

**Hauptprofil**

130 mm x 88 mm x 3 mm

**Torgrößen (Planentore)**

Längsseite 220 cm / 450 cm x 300 cm

Giebelseite 310 cm x 370 cm

**Eckverbindungen**

Stielriegel

**Max. zul. Windgeschwindigkeit nach DIN**

80 km/h

**Windlast**

0.3 kN/m<sup>2</sup>

**Schneelast**

0.25 kN/m<sup>2</sup>

**Beplanung**

RÖDER Nr. 1: PVC-beschichtetes  
Polyestergewebe, schwer entflammbar nach  
DIN 4102 B1, M2

**Spezielle Ausführungen**

Auch in zusammenschiebbarer Ausführung  
lieferbar

Schiebetore, Rolltore oder Türen;

Größen auf Anfrage

Trapezblechwandverkleidung

Schneelast 0,25 kN/m<sup>2</sup>:

Mit zusätzlichen Rollen auf Schienen verfahrbar

