

Partyzelt Fiesta 10M



RK-Planen
Robert Kröger GmbH

Moderne Systeme für wetterunabhängige Baustellen

Spannweite

1000 cm

Seitenhöhe

225 cm

Firsthöhe

387 cm

Dachneigung

18°

Binderabstand/Raster

300 cm

Giebeleinteilung

1 Giebelstütze

Längstes Bauteil

533 cm

Minimale Aufstelllänge

600 cm

Maximale Aufstelllänge

im Rastermaß beliebig erweiterbar

Hauptprofil

94 mm x 46 mm x 2/4 mm

Eckverbindungen

Stielriegel

Max. zul. Windgeschwindigkeit nach DIN

80 km/h

Windlast

0.3 kN/m²

Anbaumöglichkeiten

Wirtschaftsanbau mit 300 cm Spannweite
(Anordnung des Anbaus an beliebiger Stelle,
auch beidseitig, maximal 3 Felder)
6Eck mit Zwischenfeldern ein- und beidseitig

Fußboden

Holzfußboden mit Kantholz- oder
Stahl-Aluminium-Unterbau
Kassettenfußboden:
Aluminiumrahmen mit Siebdruckbelag oder
Aluminium-Hohlkammerplatten
Kompaktfußboden

Beplanung

RÖDER Nr. 1: PVC-beschichtetes
Polyestergewebe, schwer entflammbar nach
DIN 4102 B1, M2

Spezielle Ausführungen

Wegfall der
Seitenverbandsschere/Wanddiagonalen durch
Einbau von Portalen
Wegfall der Verankerung durch Einbau eines
Stahl-Aluminium-Fußbodens mit Ballastierung

